


PREISLISTE LISTINO PREZZI LISTE DE PRIX





Sie erreichen uns wie folgt:

Telefonisch +41 71 663 30 90
Fax +41 71 663 30 99
E-Mail office@indisol.ch

Mo - Fr 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 Uhr



Onlineshop

www.indisol.shop



Unsere Warenlager

Abholzeiten: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Hauptlager

Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Aussenlager

Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen

Winterthur

Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur



Familienunternehmen

Als Schweizer Familienunternehmen mit einer 30-jährigen Geschichte verfügen wir über langjährige Tradition, gelebte Werte und gewachsenes Know-how - Darauf sind wir stolz und dankbar zugleich.

Index

5 Ummantelungen	5 - 38
PVC	5 - 11
PVC Folie hellgrau	6
EKAFOL PVC Bogen SE 90° hellgrau/schwarz	6
EKAFOL PVC Bogen SE 90° Keutner	7
EKAFOL PVC Bogen GWS 90°	7
EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss	8
EKAFOL PVC-Bogen 90° W EURO schwarz/weiss	8
EKAFOL PVC Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss	9
EKAFOL PVC Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weis	10
PVC-Bogenband	10
PVC Spraydose	11
Quellschweissmittel	11
PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekaplast	11
Sebald EKAPLAST halogenfrei	11 - 14
Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei	12
Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei	13
Sebald EKAPLAST Rollenfolie	14
ALU Grobkorn Zuschnitte / Formteile	14 - 20
EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte	14
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°	16
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°	19
Alu Grobkornfolie Rolle	19
Alu Grobkorn-Zubehör	20
Aluminiumfolie	20
ALU Blech Formteile	20 - 36
Aluminium Blechmantel	21
Aluminium Blechbogen 1° - 45°	23
Aluminium Blechbogen 46° - 90°	25
Aluminium Blechbogen 90° mit Putzdeckel	27
Aluminium Blechteller	29
Aluminium Blechstutzen	31
Aluminium Blechreduktion	33
Aluminium Blechkappen	34 - 36
Aluminium Blech Flanschenkappen	35
Aluminium Blech Armaturenkappen	36
Wedgelock Stifte und Zange	36
Rollenblech ALU/INOX/Kupfer	36 - 37

Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003	37
Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050	37
Rollenblech INOX 1.4301 2D	37
Wraptec	38

6. Stichwortverzeichnis / AGB / Diverses

39

1. Ummantelungen

PVC	5 - 11
Sebald EKAPLAST halogenfrei	11 - 14
ALU Grobkorn Zuschnitte / Formteile	14 - 20
Aluminiumfolie	20
ALU Blech Formteile	20 - 36
Rollenblech ALU/INOX/Kupfer	36 - 37
Wraptec	38



74_TBL:6

PVC Folie hellgrau

07.55

Die Hart PVC Folie ist eine spezielle, weichmacherfreie Hart-PVC-Folie für moderne und ästhetische Verkleidungen von wärmeisolierten Rohrleitungen und als mechanischen Schutz bei PIR-, PUR und anderen Isolationsmaterialien eingesetzt. Als Einsatzbereiche sind vor direktem Sonnenlicht geschützte, geschlossene Innenräume vorgesehen. Die hervorragende Rollneigung dient ideal zur schnellen und einfachen Verkleidung.

Anwendungsbereiche

Umhüllung von Isolierschalen ca. -25° bis ca. +70° C



Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle m2	Palette m2	Preis CHF/m2
055028038	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 my, Kern 38 mm	38	25	1200	30	1500	5.70
055028050	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 my, Kern 50 mm	50	25	1200	30	1650	5.70
055028076	PVC-Folie hellgrau Isofol SE 280 my, Kern 76 mm	76	25	1200	30	1050	5.70
055130045	PVC-Folie hellgrau Isogenopak 300 my, Kern 45 mm	45	25	1200	30	1620	5.70
055130076	PVC-Folie hellgrau Isogenopak 300 my, Kern 76 mm	76	25	1200	30	1500	5.70

110-G2 07.540

_H:71

12:43.2

110/277



153_TBL:27

EKAFO PVC Bogen SE 90° hellgrau/schwarz

NEW SECTION 07.540 ESTIMATED SIZE:159

07.540

90° Bogen aus zwei Hälften hergestellt und im Rücken (Außenradius) verschweisst. Die Schweissnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Farbe hellgrau oder schwarz

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm																						
	20		25		30		35		40		45		50		60		70		80		100		
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	
18	440	2.75							180	5.80													
22	360	2.75			260	4.15			160	5.80													
28	300	3.75			260	4.15			160	6.85													
35	240	3.75	220	4.15	220	4.15			160	7.80			80	11.55									
42					160	5.45			120	9.15			80	12.75									
48	240	4.15	180	5.20	160	5.60			120	9.15			60	13.20									
60	180	5.60	160	6.85	160	7.80			80	11.85			60	15.35	60	20.60							
64	160	7.00	160	7.80	140	7.80									40	22.00							
70	140	7.70	120	7.80					80	13.55			60	17.20									
76			120	7.80	80	9.45			60	16.60			40	18.65	40	24.95	40	27.90	40	40.00			
89			80	10.45	80	11.85	80	17.50	40	18.65			40	20.50	40	24.95			40	44.95	30	59.90	
108	60	11.85			80	17.50	100	19.45	50	21.55			40	23.15	40	27.45	40	37.45	40	46.90	30	60.60	
114					100	21.40	40	21.55	50	23.15	40	24.85	40	27.95			40	48.90					
127											50	24.85											
133					40	21.55	40	22.50	40	24.85	50	27.45	60	27.45	40	37.60	50	50.30	40	55.10	25	66.80	
140									30	24.85	50	27.45	60	28.70	40	37.60			40	57.15			
159									60	27.45	50	28.70	60	37.60	25	44.65	40	50.90	40	64.20	25	74.80	
168									60	28.70			40	40.85	25	57.15			40	73.00	25	81.80	
194												40	58.95	25	63.80						20	96.00	
219												40	65.90	25	74.00					20	85.75	20	144.60
245																				10	124.65		
267														25	84.80				20	107.20	10	134.80	

264-G2 07.545

ADD PAGE 2

H:147

NEW SECTION 07.545 MINIMUM SIZE:43

EKAFOLE PVC Bogen SE 90° Keutner

07.545



74_TBL:23

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau
Einteilig mit Verstärkung am Rücken

Anwendungsbereiche

Typ GWS Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, S

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm																	
	20		25		30		40		50		60		70		80		100	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
15	500	2.75																
18	500	2.75																
22	400	2.75	500	3.75	300	4.15	200	5.80	200	9.20								
28	400	3.75	400	3.75	300	4.15	200	6.85	200	9.20								
35	400	3.75	300	4.15	300	4.15	200	7.80	150	11.55								
42	500	4.15	400	4.15	400	5.45	200	9.15										
48	400	4.15	400	5.20	300	5.60	200	9.15	100	13.20								
54	400	5.60			200	7.80	180	11.85	180	15.15								
60	400	5.60	300	6.85	200	7.80	180	11.85	180	15.35	100	20.60			100	29.25	50	53.50
64	300	7.00	200	7.80	240	7.80	180	13.55	100	17.20	100	22.00						
70	200	7.70	200	7.80	180	9.45	100	13.55					100	27.90				
76	180	7.70	200	7.80	180	9.45	100	16.60	100	18.65	100	24.95	100	27.90	50	40.00	50	57.00
89	180	9.15	180	10.45	180	11.85	100	18.65	100	20.50	100	24.95	100	30.20				
108					100	17.50	100	21.55	50	23.15	50	27.45			50	46.90		
114					100	19.45	50	21.55	50	24.85					50	48.90		
133									50	27.45					50	55.10		
140									25	28.70	40	37.60	50	50.30	50	57.15		
159									25	37.60								

offene Lieferform

_H:136

10:36

174/277



EKAFOLE PVC Bogen GWS 90°

07.543

__ NEW SECTION __07.543__ESTIMATED SIZE:102

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau, Einteilig mit Verstärkung am Rücken

Anwendungsbereiche

Typ GWS Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, S

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm									
	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.	Stk./Kt.	CHF/Stk.
18	500	2.75	400	3.75						
22	400	2.75	400	4.15						
28	500	3.75	300	4.15			200		9.20	
35	400	3.75	300	4.15	200	7.80	100	11.55		
42	300	4.15	300	5.45	200	9.15	100	12.75		
48	300	4.15	300	5.60	200	9.15	150	13.20		
60			200	7.80	180	11.85	100	15.35		
76					150	16.60	100	18.65	100	24.95

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

273-G2 07.544.2 ADD PAGE 2

_H:92

__ NEW SECTION __07.544.2__MINIMUM SIZE:43

13. 04. 2023

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG

Ara-Strasse 11
CH-8274 TägerwilenFon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99office @ indisol.ch
www.indisol.ch



74_TBL:18

EKAFO PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss

07.544.2

90° Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss

Anwendungsbereiche

Passend für isolierte Schweißbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		25		30		40		50		60	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
18	500	2.75	500	3.75	300	3.75						
22	400	2.75	500	3.75	300	4.15	200	5.80	200	9.20		
28	400	3.75	300	3.75	300	4.15	200	6.85	200	9.20		
35	400	3.75			300	4.15						
42	500	4.15	400	4.15	400	5.45	200	9.15	100	12.75		
48	400	4.15	400	5.20	300	5.60	200	9.15	100	13.20		
54	400	5.60			200	7.80			100	15.15		
60	400	5.60	300	6.85	200	7.80	180	11.85	180	15.35	180	20.60
64	300	7.00			240	7.80			100	17.20		
70	200	7.70			180	9.45	100	13.55	100	17.20		
76	180	7.70	200	7.80	180	9.45	100	16.60	100	18.65	100	24.95
89	180	9.15	180	10.45	180	11.85	100	18.65	100	20.50		
114					1	19.45	1	21.55				

Wird passender Ersatzbogen geliefert.

Keine Lagerartikel

154-G2 07.544.1

_H:116

10:36

154/277

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	9		13		15		20		25		30	
	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.	VE	CHF Stk.
18	200	2.60	200	2.65	200	2.65	400	2.75	400	3.75	400	3.75
22	200	2.60	200	2.65	200	2.65	400	2.75	400	3.75	400	4.15
28			200	3.60	200	3.65	400	3.75	400	3.75	300	4.15
35			160	3.60	160	3.65	400	3.75	300	4.15	300	4.15
42					400	3.75	400	4.15	300	4.15	300	5.45
48					160	4.15	300	4.15	300	5.20	300	5.60
54					160	5.15	200	5.60				
60					160	5.15	200	5.60	200	6.85	200	7.80
76											150	16.60
89											100	18.65

260-G2 07.544.5

ADD PAGE 2

_H:99

NEW SECTION_07.544.5_MINIMUM SIZE:43



74_TBL:21

EKAFOLE PVC Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss

07.544.5

45° Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss
einteilig, offene Form

Anwendungsbereiche

Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Anwendungsbeispiel	Kartoninhalt	Preis CHF/Stk.
544100052	52	12 x 20	500	3.05
544100058	58	18 x 20	500	3.50
544100062	62	22 x 20	500	3.55
544100072	72	22 x 25	500	4.10
544100082	82	42 x 20	500	4.85
544100092	92	42 x 25	400	5.50
544100102	102	22 x 40	400	5.65
544100115	115	35 x 40	300	7.70
544100128	128	48 x 40	200	9.15
544100141	141	60 x 40	200	11.80
544100154	154	76 x 40	100	16.55
544100167	167	89 x 40	100	18.55
544100180	180	76 x 50	100	18.55
544100193	193	114 x 40	100	21.50
544100206	206	108 x 50	50	23.00
544100219	219	114 x 50	50	24.75
544100232	232	133 x 50	50	31.30
544100245	245	140 x 50	50	32.70
544100258	258	159 x 50	50	35.60
544100271	271	168 x 50	50	40.40

Keine Lagerartikel

174-G2 07.544.6

ADD PAGE 2

H:136

11:39.6

NEW SECTION_07.544.6 ESTIMATED SIZE:147



74_TBL:24

EKAFOLE PVC Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weiss

07.544.6

45° Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau oder schwarz
zweiteilig, im Rücken geschweisst

Anwendungsbereiche

Passend für isolierte Schweißbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Anwendungstemperatur Oberfläche max. 50°C nach DIN 4140

Weiterführend



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Anwendungsbeispiel	Kartoninhalt	Preis CHF/Stk.
547100058	58	18 x 20	400	3.10
547100062	62	22 x 20	400	3.10
547100068	68	28 x 20	300	3.10
547100075	75	35 x 20	250	4.10
547100078	78	28 x 25	250	4.10
547100085	85	35 x 25	200	4.65
547100088	88	28 x 30	250	4.70
547100092	92	42 x 25	140	5.30
547100095	95	35 x 30	160	5.55
547100098	98	48 x 25	180	5.60
547100102	102	22 x 40	160	6.10
547100110	110	60 x 25	160	7.25
547100115	110	35 x 40	160	7.65
547100120	120	60 x 30	160	8.60
547100128	128	48 x 40	160	9.10
547100136	136	76 x 30	140	9.75
547100141	141	60 x 40	160	11.70
547100149	149	89 x 30	140	12.00
547100154	154	76 x 40	120	16.50
547100160	160	60 x 50	100	17.90
547100169	167	89 x 40	100	18.40
547100176	180	76 x 50	100	18.40
547100189	189	89 x 50	100	22.50

182-G2 07.550

_H:143

7:25.2

182/277



PVC-Bogenband

07.550

__ NEW SECTION __ 07.550 __ ESTIMATED SIZE:59

Um Stösse bei der PVC-Folie / Bögen sauber abzuschliessen um somit ein sauberes Ummantelungssystem zu garantieren.



225_TBL:3

Artikel Nr.	Breite [mm]	Rollenlänge m	Preis CHF/Rolle
050000030	30	10	5.05
050000050	50	10	7.05

248-G2 07.552

__ ADD PAGE 2

_H:59

__ NEW SECTION __ 07.552 __ MINIMUM SIZE:43



PVC Spraydose

07.552

Farbspraydose mit Spray-Acryl-Qualität

Wichtig ist die Reinigung der zu besprayenden Flächen.

Anwendungsbereiche

Wird vorwiegend für das Sprayen der Kunststoffbogen bei Rohrisolationen eingesetzt. Kann auch für Holz, Glas, Metall usw. verwendet werden.

Weiterführend



Artikel Nr.	Farbe	Inhalt ml	Kartoninhalt Dosen	Preis CHF/Dose
0552401	Reseda	400	6	48.90
0552402	Zinober	400	6	48.90
0552403	Reseda	400	6	48.90
0552404	Karmin	400	6	48.90
0552405	Weiss	400	6	48.90
0552406	Ultramarin	400	6	48.90
0552407	Schwarz	400	6	48.90

118-G2 07.56

_H:79

16:57.6

118/277



Quellschweißmittel

07.56

_NEW SECTION_07.56_ESTIMATED SIZE:98

Wird zum quellschweißen bzw. kleben von PVC-Folien eingesetzt.

Durch die Verschiedenartigkeit der einzelnen PVC-Sorten sind in vorversuchen Quell- und Anlösbarkeit des zu verbindenden Materials zu prüfen. Verschmutzte Folien mit geeignetem Reiniger vorbehandeln.

Verbrauch: ca. 200g/m² bei 5 cm Schweißnaht

Abbindezeit: bis zu 24 h

Verarbeitung bei: 15° - 25° C

Weiterführend

**Bitte beachten Sie umbedingt das Sicherheitsdatenblatt**

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Liter
560001	Quellschweißmittel 1 Liter UN 2056, TETRAHYDROFURAN (THF), Lösung, 3, (II) (D/E)	34.90
560005	Quellschweißmittel 5 Liter (Bidon à 5 L) UN 2056, TETRAHYDROFURAN, Lösung, 3, (II) (D/E)	27.70
560025	Quellschweißmittel 25 Liter UN 2056, TETRAHYDROFURAN, Lösung, 3, (II) (D/E)	22.30
560090	Kunststoff-Ausguss für 5 Liter Bidon	10.50
560091	Kunststoff-Ausguss für 20/25 Liter Kanister	12.60

211-G2 07.990

_H:87

10:36

211/277

PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekoplast

07.990

_NEW SECTION_07.990_ESTIMATED SIZE:52

PVC-Verschlussnieten zum nachträglichen Verschließen von PVC-Ummantelungssystem. Die PVC-Verschlussnieten werden mittels eines Nieterstecher (gerade oder gewickelte Ausführung) durch die Hart-PVC-Folie gesteckt.

Weiterführend

Sack à 1000 ~~Stk~~:3

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Sack
07591200NT	PVC-Kunststoff-Stecknieten grau	5.80
07591200WZ	Nietenwerkzeug kombiniert Plastik zu Plastiknieten	4.50

268-G2 07.500.1 _ADD PAGE 2 _H:49 07.500 211/277_NEW SECTION_07.500.1_MINIMUM SIZE:43



Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei

07.500.1



Die Kunststofffolien Bogen 90° zweiteilig im Rücken geschweiss sind Stossfest und UV-Beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normalentflammbar)
- 100% recyclebar



87_TBL:31

In den Farben grau, weiss, schwarz erhältlich.

Weiterführend

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm						
	20 CHF/Stk.	30 CHF/Stk.	40 CHF/Stk.	50 CHF/Stk.	60 CHF/Stk.	80 CHF/Stk.	100 CHF/Stk.
15	2.65		5.30				
18	2.65	3.55	5.30				
22	2.65	3.55	5.55				
28	3.55	3.95	6.55				
35	3.55	3.95	7.30	10.05			
38	3.95	5.15	7.30				
42	3.95	5.15	8.65	12.40			
48	3.95	5.30	8.65	12.40			
54				14.70			
60	5.30	7.30	11.25	14.70	19.55		
64	6.65	7.30	12.85	16.60	20.90		
70	7.30	8.80	12.85	16.60	23.60	37.95	
76	7.30	8.80	15.70	17.65	23.60	37.95	
89		11.25	17.65	19.55	23.60	40.45	
102	10.15	16.60	19.10	21.80	26.30	45.50	58.75
108	10.15	16.60	19.10	21.80	26.30	45.50	58.75
114	16.60	18.45	20.50	23.60	27.10	47.50	58.75
127		20.50	23.60	25.90	33.95	53.40	64.80
133		20.50	23.60	25.90	33.95	53.40	64.80
140			23.60	27.30	36.50	55.45	64.80
159			25.90	36.50	43.30	61.10	72.55
168			27.30	39.60	55.45	64.30	79.35
194				57.20	61.90		97.10
219				63.90	71.75	83.15	107.30
245							120.85
267					82.25		130.55

210-G2 07.500.2

ADD PAGE 2

H:172

17:61.2

NEW SECTION_07.500.2_ESTIMATED SIZE:189



Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei

07.500.2

Die Kunststofffolien Bogen 45° zweiteilig im Rücken geschweisst sind Stossfest und UV-Beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normalentflammbar)
- 100% recyclebar



Weiterführend

87_TBL:31

In den Farben grau, weiss, schwarz erhältlich.

Artikel Nr.	Durchmesser	Anwendungsbeispiel	Preis CHF/Stk.
501100058	58	18 x 20	3.00
501100062	62	22 x 20	3.00
501100068	68	28 x 20	3.00
501100075	75	35 x 20	3.95
501100078	78	28 x 25	3.95
501100082	82	42 x 20	4.50
501100085	85	35 x 25	4.50
501100088	88	28 x 30	4.60
501100092	92	42 x 25	5.15
501100095	95	35 x 30	5.40
501100098	98	48 x 25	5.45
501100102	102	22 x 40	5.90
501100110	110	60 x 25	7.05
501100115	115	35 x 40	7.40
501100120	120	60 x 30	8.35
501100128	128	48 x 40	8.80
501100136	136	76 x 30	9.40
501100141	141	60 x 40	11.35
501100149	149	89 x 30	11.65
501100154	154	76 x 40	16.05
501100160	160	60 x 50	17.35
501100167	167	48 x 60	17.85
501100180	180	76 x 50	17.85
501100189	180		21.85
501100193	193	114 x 40	20.90
501100206	206	108 x 50	22.35
501100232	232	133 x 50	30.35
501100245	245	140 x 50	31.75
501100258	258	159 x 50	34.55
501100271	271		39.25

222-G2 07.500.4

ADD PAGE 2

H:184

15:54

NEW SECTION_07.500.4_ESTIMATED SIZE:70



Sebald EKAPLAST Rollenfolie

07.500.4



Die Kunststofffolie ist Stoßfest und UV-Beständig und eine weitere Alternative für neue Anwendungsbereiche.

- Halogenfreie Kunststofffolie, 100% recyclebar
- Hohe Chemieresistenz
- Hochwertige glänzende, homogene Oberfläche
- UV-stabil
- Brandklasse B2 (normalentflammbar)
- Folienstärke: 350 my

Weiterführend



80_TBL:3

In den Farben grau, weiss, schwarz erhältlich.

Artikel Nr.	Farbe	Länge lfm	Breite mm	Preis CHF/m ²
501300001	Hellgrau	25	1000	6.25
501300002	Schwarz	25	700	6.25

104-G2 08.581

INLAYS BEFORE 08.581H05 "Sebald_EKAMAT_Grobkorn_DE.pdf"

08

304277

Das unglaubliche EKAMAT

Grobkorn-Oberflächensystem

Für isolierte Rohrleitungen im
Innenbereich bei Anforderungen
an erhöhten Brandschutz



ADD PAGE 6 - INLAY BEFORE

EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte

08.581

Aus Grobkorn-Aluminium AL 99.5, Länge 100 cm, Dicke 200 my ungelocht gerundet für mechanisch nicht beanspruchte Konstruktionen. Korrosionsbeständig. Abwicklung inklusive Überlappung. Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behältern in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Außenanwendung)

Länge 1 m, Stärke 0.2 mm

74_TBL:46

Weiterführend



Artikel Nr.	Umfang in mm	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
581000200	200	100	6.20
581000220	220	100	6.80
581000240	240	100	7.35
581000260	260	100	8.05
581000280	280	90	8.80
581000300	300	60	9.45
581000320	320	60	9.90
581000340	340	60	10.45
581000360	360	60	11.05
581000380	380	60	11.95
581000400	400	40	12.35
581000420	420	40	12.86
581000440	440	40	13.55
581000460	460	40	14.10
581000480	480	40	14.90
581000500	500	40	16.75
581000520	520	40	16.90
581000540	540	40	17.60
581000560	560	20	18.15
581000580	580	20	18.55
581000600	600	20	19.00
581000620	620	20	19.65
581000640	640	20	20.30
581000660	660	20	20.90
581000680	680	20	21.50
581000700	700	20	21.75
581000720	720	20	22.00
581000740	740	20	23.65
581000760	760	20	24.00
581000780	780	20	24.80
581000800	800	20	24.95
581000820	820	20	26.00
581000840	840	20	26.40
581000860	860	20	26.85
581000880	880	20	27.45
581000900	900	20	28.10
581000920	920	20	28.85
581000940	940	20	29.10
581001000	1000	20	30.55
581001050	1050	20	32.35
581001150	1150	20	35.25
581001250	1250	20	37.75
581001360	1360	20	41.55
581001460	1460	20	44.60
581001500	1500	20	45.85

Auf Anfrage sind auch andere Dicken und Umfang lieferbar.

INLAYS BEFORE 08.582H^{230flex_HF}_Verarbeitungs.pdf"

274/277

274-G2 08.582

INLAYS BEFORE 08.582H^{230flex_HF}_Verarbeitungs.pdf"

Verarbeitungshinweise Schlauch- und Rollenmaterial

Spezielle Hinweise für Kaiflex HF / HFplus s2 / HFplus Alu-NET SK (siehe 1 und 2)

Halogenfreie Materialien – wie Kaiflex HF – sind im Vergleich zu Standard-FEF sensibler und mechanisch nicht so fest, da ihnen die stabilisierende Wirkung der halogenhaltigen Inhaltsstoffe fehlt. Aufgrund dessen ist die Haut der Dämmstoffe schwächer, was wiederum zur Folge hat, dass sich unter Zug oder Spannung Mikrorisse bilden können. Zur Vermeidung solcher Risse muss die Verarbeitung der Dämmstoffe somit spannungsarm bzw. spannungsfrei erfolgen.

Verarbeitung von Plattenmaterial

Bei der Verwendung von Plattenmaterial darf der Mindest-Innendurchmesser, wie in der folgenden Tabelle angegeben, nicht unterschritten werden! Ein „Zurechtziehen“ zu klein oder falsch zugeschnittener Platten ist zu unterlassen. Eine Standard-Dämmsschichtdicke von 32 mm ist mittels Kaiflex HF / HFplus s2 Platten in den Dimensionen 13 mm (innen!) und 19 mm herzustellen (siehe Abb. A).

Anwendungstabelle für Rollenmaterial

Dämmsschichtdicke (Plattenmaterial) mm	Außen Ø (Rohr) mm			
	≥ 88,9	≥ 114	≥ 139	≥ 159
6	•	•	•	•
10	•	•	•	•
13	•	•	•	•
19	•	•	•	•
25			•	•
32 ¹⁾			•	•
50 ²⁾				•

• = geeignet

1) Mehrschichtaufbau: 13 mm innen + 19 mm außen für HF/HFplus

2) Mehrschichtaufbau: 13 mm innen + 19 mm + 19 mm außen für HF/HFplus



Verarbeitung von Schlauchmaterial

Dämmung von Rohren

Im Zweifelsfall sollte auf Rohren ein größerer Schlauch-Innen-durchmesser gewählt werden (siehe Abb. B). Ein Aufschieben von Schläuchen mit Gewalt und gegen Reibung ist auf jeden Fall zu vermeiden.



Dämmung von Winkeln und Bögen

Auch bei der technischen Isolierung von Winkeln und Bögen ist das Aufschieben von Schläuchen mit Gewalt und gegen Reibung zu vermeiden (siehe Abb. C).



ADD PAGE 6 - INLAY BEFORE

EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°

08.582

S und W, aus Grobkorn Aluminium Al 99,5, punktgeschweißt am Rücken.
Gepresster, 2-teiliger Bogen (Norm 3/1,5 d)

Anwendungsbereiche

Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behältern in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Außenanwendung)

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Schmelzpunkt liegt bei ca. 650°C



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm															
	20		30		40		50		60		70		80		100	
	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.	Stk./ Kt.	CHF/ Stk.
12	100	6.35														
15			50	8.15												
18	100	6.55	50	8.15			40	11.10								
22	100	6.80	50	8.25	40	9.30										
28	100	7.10	50	8.30	40	9.45	40	13.30								
35	100	7.45	50	8.75	40	10.50	40	14.40								
38	100	8.25	50	9.30	40	11.10										
42	50	8.25	50	9.30	40	11.10	30	14.70	20	23.35						
48	50	8.30	50	9.45	40	13.30	30	19.45	20	23.35						
54			50	10.50												
60	50	9.30	50	10.50	40	14.40	25	19.45	20	25.10			10	38.75		
64	50	9.45	50	11.10	30	14.70	20	23.35	20	30.65			10	38.75		
70	50	9.45	30	13.30	25	19.45			20	30.65			10	42.65		
76			30	13.70	25	19.45	20	25.10	20	30.65	15	35.35	10	42.65		
89			25	19.00	25	23.35	20	30.65	20	30.95			20	46.15	10	55.95
102	25	19.00	25	21.20	20	30.65	15	30.95	10	38.75			10	50.45		
108	25	19.00	25	23.35	20	30.65	15	30.95	10	38.75			10	50.45		
114	25	21.20	25	25.10	15	30.65			10	42.65					10	67.38
127	25	23.35	15	30.65	15	30.95	10	38.75	10	45.35			10	65.45		
133	25	25.10	15	30.65	15	35.35	10	42.65	10	47.30			10	67.40	10	70.55
140	25	30.65	15	30.95	15	40.35			10	48.40	10	65.45			10	76.25
159	15	30.65	15	40.35	10	45.35	10	48.45	10	59.50	10	67.40	10	70.55	10	78.70
169			15	38.75	10	45.35	10	49.65	10	65.45	10	67.40				
219							10	70.55			10	78.70				

300 my

199-G2 08.583

ADD PAGE 2H:161

Standard 200 my, auf Bestellung 300 my

13:46.8

NEW SECTION_08.583_ESTIMATED SIZE:138



76_TBL:21

EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°

08.583

Gepresster, 2-teiliger Bogen (Norm 3/1,5 d) für isolierte Rohrkrü mmer 45° aus Grobkorn Aluminium Al 99,5, punktgeschweißt am Rücken

Anwendungsbereiche

Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behältern in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Außenanwendung)

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Schmelzpunkt liegt bei ca. 650°C



Artikel Nr.	Durchmesser	auch passend für	VPE Karton	Preis CHF/Stk.
583062000	62	17x20	100	6.45
583072000	72	27x20	100	6.60
583082000	82	21x30 / 17x30	50	7.15
583088000	88		50	7.15
583095000	95	27x30 / 48x20	50	7.15
583102000	102	21x40 / 60x20	50	8.55
583108000	108	27x40	50	8.55
583115000	115	35x40	50	8.55
583122000	122	42x40	30	8.55
583128000	128	42x40 / 60x30	50	8.55
583141000	141	48x40	50	9.65
583154000	154	48x50 / 76x30 / 89x30	25	10.15
583167000	167	89x40	25	12.55
583184000	184	60x60	20	13.35
583193000	193	114x40	25	14.05
583215000	215	89x60	20	16.60
583236000	236	76x80	20	18.95
583258000	258	139x60 / 168x40 / 140x60	20	22.05
583300000	300	140x80 / 168x60 / 219x40 / 89x100	20	25.00
583350000	345	169x80	20	39.30

Standard 200 my, auf Bestellung 300 my

175-G2 08.58

_H:137

7:25.2

175/277

Alu Grobkornfolie Rolle					
<u>NEW SECTION_08.58_ESTIMATED SIZE:63</u>					
Artikel Nr.	Dicke my	Länge m	Breite mm	Rolle m2	Preis CHF/m2
5800501	100	50	1000	50	6.95
5800502	200	50	1000	50	8.20

242-G2 08.584

ADD PAGE 2H:59NEW SECTION_08.584_MINIMUM SIZE:43



Alu Grobkorn-Zubehör

08.584

Weiterführend



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis CHF/Stk.
584Klammer	Klammer 1/2 Zoll für Tacker Markwell L4CS	33.10
584Nietw.	Nietenwerkzeug magnetisch	68.50
584Stahln.	Stahlnieten für Grobkornzuschnitte	88.00
584Tacker	Markwell Tacker L4CS mit Spreizheftung	252.20
5880050	Alu Grobkorn Klebeband 50 mm	12.40

110-G1 19.148

H:71

14:50.4

110/277



Aluminiumfolie

19.148

NEW SECTION_19.148_ESTIMATED SIZE:66

Reinaluminiumfolie AL 99,5%, die als Dampf- und Feuchtigkeitssperre in Nassräumen, Schwimmbädern, Saunaanlagen sowie industriellen Feuchträumen eingesetzt wird. Sie ist unverrottbar, entsprechend DIN 4102 A1 nicht brennbar und ab einer Stärke von 0,05 mm praktisch dampfdicht. Die Aluminiumfolie ist korrosionsbeständig, da beim Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit eine natürliche Oxydschutzschicht gebildet wird. Da Aluminium keinen Nährboden für Bakterien und Ungeziefer bildet, besteht keine Beeinflussung oder Schädigung des menschlichen oder tierischen Organismus.

Weiterführend



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Temperaturbeständigkeit: bis ca. 600 °C

Brandverhalten: A1 nach DIN 4102

158_TBL:3

Artikel Nr.	Typ	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Preis CHF/m2
1481000100h	hart	0.1	1000	50	366.00
1485000500h	hart	0.05	1000	50	183.00

182-G2 21.100

ADD PAGE 2H:65

21

15:54

110/277

NEW SECTION_21.100_ESTIMATED SIZE:438



Aluminium Blechmantel

21.100

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart Blechmantel Längs- und quergesickt, gerundet mit 6 Löcher Standard oder nach Wunsch.
Material glatt oder stucco

Überlappung

bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Blechstärke

bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

88_TBL:94



Weiterführend

Artikel Nr.	Ø mm	Umfang mm	Preis CHF/m
2110800271	80	271	11.50
2110850287	85	287	12.00
2110900303	90	303	12.40
2110950318	95	318	12.80
2111000334	100	334	13.20
2111050350	105	350	13.70
2111100365	110	365	14.10
2111150381	115	381	14.50
2111200397	120	397	15.00
2111250413	125	413	15.40
2111300413	130	--	15.80
2111350444	135	444	16.30
2111400460	140	460	16.70
2111450475	145	475	17.10
2111500491	150	491	17.50
2111550507	155	507	18.00
2111600522	160	522	18.40
2111650538	165	538	18.80
2111700554	170	554	19.30
2111750570	175	570	19.80
2111800585	180	585	20.40
2111850601	185	601	20.90
2111900617	190	617	21.50
2111950632	195	632	22.00
2112000648	200	648	22.60
2112050664	205	664	23.20
2112100679	210	679	23.70
2112150695	215	695	24.60
2112200711	220	711	30.90
2112250727	225	727	31.40
2112300742	230	742	31.90
2112350758	235	758	32.50
2112400774	240	774	33.00
2112450789	245	789	33.50
2112500805	250	805	34.00
2112550821	255	821	34.60
2112600836	260	836	35.10
2112650852	265	852	35.60
2112700868	270	868	36.20
2112750884	275	884	36.70
2112800899	280	899	37.20
2112850915	285	915	37.80
2112900931	290	931	38.30
2112950946	295	946	38.80

Aluminium Blechmantel

Artikel Nr.	Ø mm	Umfang mm	Preis CHF/m
2113000962	300	962	39.40
2113050978	305	978	39.90
2113100993	310	993	40.40
2113151009	315	1009	41.00
2113201025	320	1025	41.50
2113251041	325	1041	42.10
2113301056	330	1056	42.60
2113351072	335	1072	43.20
2113401088	340	1088	43.70
2113451103	345	1103	44.30
2113501119	350	1119	44.80
2113551135	355	1135	45.40
2113601150	360	1150	45.90
2113651166	365	1166	46.50
2113701182	370	1182	47.10
2113751198	375	1198	47.60
2113801213	380	1213	48.20
2113851229	385	1229	48.80
2113901245	390	1245	49.30
2113951260	395	1260	49.90
2114001276	400	1276	50.50
2114051292	405	1292	51.10
2114101307	410	1307	51.60
2114151323	415	1323	52.20
2114201339	420	1339	52.80
2114251355	425	1355	53.40
2114301370	430	1370	54.00
2114351386	435	1386	54.60
2114401402	440	1402	55.20
2114451417	445	1417	55.90
2114501433	450	1433	71.20
2114551449	455	1449	72.10
2114601464	460	1464	72.90
2114651480	465	1480	73.80
2114701496	470	1496	74.60
2114751512	475	1512	75.50
2114801527	480	1527	76.30
2114851543	485	1543	77.20
2114901559	490	1559	78.10
2114951574	495	1574	79.00
2115001590	500	1590	79.90
2115201590	500	1590	82.90
2115301590	500	1590	84.30
2115501590	500	1590	87.00
2115701590	500	1590	89.80
2115801590	500	1590	91.20
2116601590	500	1590	102.50
2116801590	500	1590	102.50
2117501590	500	1590	115.90

Preise plus Rohstoffzuschlag

256-G2 21.200

ADD PAGE 2

H:218

NEW SECTION_21.200_MINIMUM SIZE:43



Aluminium Blechbogen 1° - 45°

21.200

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart
Material glatt oder stucco

Sichenfolge

Standartmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sichenfolge auf Bestellung.

Blechstärke

bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Überlappung

bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Lieferform

106_TBL:86

Je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesicht, gerundet.



Weiterführend

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
212080060	80	60	2	8.10
212085065	85	65	2	8.30
212090065	90	65	2	8.40
212095070	95	70	2	8.70
212100070	100	70	2	8.80
212105075	105	75	2	9.10
212110075	110	75	2	9.40
212115080	115	80	2	9.50
212120080	120	80	2	9.90
212125080	125	80	2	9.90
212130085	130	85	2	10.10
212135085	135	85	2	10.70
212140090	140	90	2	10.90
212145090	145	90	2	11.10
212150095	150	95	2	11.30
212155095	155	95	2	11.60
212160100	160	100	2	11.80
212165100	165	100	2	12.50
212170105	170	105	2	12.60
212175105	175	105	2	13.10
212180110	180	110	2	13.70
212185110	185	110	2	14.70
212190115	190	115	2	14.80
212195115	195	115	2	15.90
212200130	200	130	3	16.50
212205135	205	135	3	17.00
212210140	210	140	3	17.80
212215140	215	140	3	18.10
212220145	220	145	3	20.10
212225145	225	145	3	20.90
212230150	230	150	3	21.40
212235150	235	150	3	22.20
212240155	240	155	3	22.40
212245155	245	155	3	22.80
212250160	250	160	3	23.40
212255160	255	160	3	24.90
212260165	260	165	3	25.40
212265165	265	165	3	26.40
212270170	270	170	3	27.00
212275175	275	175	3	28.30

Aluminium Blechbogen 1° - 45°

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
212280180	280	180	3	28.80
212285180	285	180	3	29.40
212290180	290	180	3	29.70
212295185	295	185	3	30.40
212300190	300	190	3	30.80
212305190	305	190	3	31.70
212310195	310	195	3	31.90
212315195	315	195	3	32.10
212320200	320	200	3	32.30
212325205	325	205	3	33.00
212330210	330	210	3	33.40
212335210	335	210	3	34.20
212340215	340	215	3	34.40
212345215	345	215	3	34.60
212350220	350	220	3	35.10
212355220	355	220	3	38.40
212360225	360	225	3	39.30
212365225	365	225	3	39.60
212370230	370	230	3	39.90
212375230	375	230	3	41.20
212380235	380	235	3	41.90
212385240	385	240	3	43.10
212390245	390	245	3	43.40
212395245	395	245	3	44.10
212400250	400	250	3	44.70
212405250	405	250	3	45.80
212410255	410	255	3	46.80
212415255	415	255	3	49.10
212420260	420	260	3	50.30
212425260	425	260	3	51.50
212430260	430	260	3	52.90
212435265	435	265	3	54.00
212440270	440	270	3	56.40
212445270	445	270	3	56.80
212450275	450	275	3	64.40
212455275	455	275	3	65.70
212460280	460	280	3	67.30
212465280	465	280	3	68.60
212470285	470	285	3	70.10
212475285	475	285	3	71.50
212480290	480	290	3	73.00
212485290	485	290	3	74.30
212490295	490	295	3	75.90
212495295	495	295	3	77.20
212500300	500	300	3	80.20

Preise plus Rohstoffzuschlag



Aluminium Blechbogen 46° - 90°

21.201

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart
Material glatt oder stucco

Sichenfolge

Standartmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sichenfolge auf Bestellung.

Blechstärke

bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Überlappung

bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm


Lieferform

Je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesicht, gerundet.

106_TBL:87

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
213080060	80	60	4	11.50
213085065	85	65	4	11.80
213090065	90	65	4	12.00
213095070	95	70	4	12.40
213100070	100	70	4	12.60
213105075	105	75	4	13.00
213110075	110	75	4	13.40
213115080	115	80	4	13.60
213120080	120	80	4	14.10
213125080	125	80	4	14.20
213130085	130	85	4	14.40
213135085	135	85	4	15.30
213140090	140	90	4	15.60
213145090	145	90	4	15.90
213150095	150	95	4	16.10
213155095	155	95	4	16.60
213160100	160	100	4	16.90
213165100	165	100	4	17.80
213170105	170	105	4	18.00
213175105	175	105	4	18.70
213180110	180	110	4	19.60
213185110	185	110	4	21.00
213190115	190	115	4	21.20
213195115	195	115	4	22.70
213200130	200	130	5	23.60
213205135	205	135	5	24.30
213210140	210	135	5	25.40
213215140	215	140	5	25.90
213220145	220	145	5	28.70
213225145	225	145	5	29.90
213230150	230	150	5	30.50
213235150	235	150	5	31.70
213240155	240	155	5	32.00
213245155	245	155	5	32.50
213250160	250	160	5	33.40
213255160	255	160	5	35.60
213260165	260	165	5	36.30
213265165	265	165	5	37.70
213270170	270	170	5	38.60
213275175	275	175	5	40.40

Aluminium Blechbogen 46° - 90°

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis CHF/Stk.
213280180	280	180	5	41.20
213285180	285	180	5	42.00
213290180	290	180	5	42.40
213295185	295	185	5	43.40
213300190	300	190	5	44.00
213305190	305	190	5	45.30
213310195	310	195	5	45.60
213315195	315	195	5	45.80
213320200	320	200	5	46.10
213325205	325	205	5	47.20
213330210	330	210	5	47.70
213335210	335	210	5	48.80
213340215	340	215	5	49.10
213345215	345	215	5	49.40
213350220	350	220	5	50.20
213355220	355	220	5	54.90
213360225	360	225	5	56.10
213365225	365	225	5	56.50
213370230	370	230	5	57.00
213375230	375	230	5	58.90
213380235	380	235	5	59.90
213385240	385	240	5	61.60
213390245	390	245	5	62.00
213395245	395	245	5	63.00
213400250	400	250	5	63.80
213405250	405	250	5	65.40
213410255	410	255	5	66.80
213415255	415	255	5	70.20
213420260	420	260	5	71.90
213425260	425	260	5	73.60
213430265	430	265	5	75.50
213435265	435	265	5	77.20
213440270	440	270	5	80.50
213445270	445	270	5	81.10
213450275	450	275	5	92.00
213455275	455	275	5	93.80
213460280	460	280	5	96.10
213465280	465	280	5	98.00
213470285	470	285	5	100.20
213475285	475	285	5	102.10
213480290	480	290	5	104.30
213485290	485	290	5	106.20
213490295	490	290	5	108.40
213495295	495	290	5	110.30
213500300	500	300	5	114.50
213680300	500	300	5	114.50

Preise plus Rohstoffzuschlag



Aluminium Blechbogen 90° mit Putzdeckel

21.203

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart, Material glatt oder stucco

Radien
nach Angabe
teilung immer 3 Segmente
Putzdeckel

Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.

Überlappung
bis D=445, 20 mm
ab D=450, 30 mm

Weiterführend



106_TBL:84

Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mm
bis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Umfang mm	Preis CHF/Stk.
2171800585	180	585	79.00
2171850601	185	601	80.00
2171900617	190	617	81.00
2171950632	195	632	83.00
2172000648	200	648	84.00
2172050664	205	664	85.00
2172100679	210	679	86.00
2172150695	215	695	88.00
2172200711	220	711	89.00
2172250727	225	727	90.00
2172300742	230	742	91.00
2172350758	235	758	92.00
2172400774	240	774	94.00
2172450789	248	789	95.00
2172500805	250	805	96.00
2172550821	255	821	97.00
2172600836	260	836	98.00
2172650852	265	852	100.00
2172700868	270	868	101.00
2172750884	275	884	102.00
2172800899	280	899	103.00
2172850915	285	915	104.00
2172900931	290	931	105.00
2172950946	295	946	107.00
2173000962	300	962	110.00
2173050978	305	978	111.00
2173100993	310	993	112.00
2173151009	315	1009	113.00
2173201025	320	1025	115.00
2173251041	325	1041	117.00
2173301056	330	1056	118.00
2173351072	335	1072	120.00
2173401088	340	1088	122.00
2173451103	345	1103	123.00
2173501119	350	1119	125.00
2173551135	355	1135	126.00
2173601150	360	1150	128.00
2173651166	365	1166	130.00
2173701182	370	1182	131.00
2173751198	375	1198	133.00

Aluminium Blechbogen 90° mit Putzdeckel

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Umfang mm	Preis CHF/Stk.
2173801213	380	1213	134.00
2173851229	385	1229	135.00
2173901245	390	1245	137.00
2173951260	395	1260	138.00
2174001276	400	1276	139.00
2174051292	405	1292	140.00
2174101307	410	1307	141.00
2174151323	415	1323	143.00
2174201339	420	1339	144.00
2174251355	425	1335	146.00
2174301370	430	1370	147.00
2174351386	435	1386	149.00
2174401402	440	1402	150.00
2174451417	445	1417	153.00
2174501433	450	1433	153.00
2174551449	455	1449	157.00
2174601464	460	1464	159.00
2174651480	465	1480	160.00
2174701496	470	1496	162.00
2174751512	475	1512	163.00
2174801527	480	1527	165.00
2174851543	485	1543	166.00
2174901559	490	1559	168.00
2174951574	495	1574	171.00
2175001590	500	1590	174.00
2175101631	510	1631	179.00
2175201663	520	1663	184.00
2175301694	530	1694	188.00
2175401726	540	1726	192.00
2175501757	550	1757	196.00
2175601788	560	1788	201.00
2175701820	570	1820	205.00
2175801851	580	1851	209.00
2175901883	590	1883	213.00
2176001914	600	1914	218.00
2176101945	610	1945	222.00
2176201977	620	1977	235.00
2176302008	630	2008	240.00
2176402040	640	2040	244.00
2176502071	650	2071	260.00
2176602102	660	2102	265.00
2176702134	670	2134	269.00
2176802165	680	2165	269.00

Wenn Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise CHF 25.- per Stück. Preise plus Rohstoffzuschlag.



Aluminium Blechteller

21.300

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Überlappung

bis D=445, 20 mm

ab D=450, 30 mm

Blechstärke

bis 445 mm, Stärke 0.8 mm

ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend



82_TBL:86

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
214500080	80	4.10
214500085	85	4.20
214500090	90	4.30
214500095	95	4.30
214500100	100	4.40
214500105	105	4.50
214500110	110	4.50
214500115	115	4.60
214500120	120	4.70
214500125	125	4.80
214500130	130	4.80
214500135	135	4.90
214500140	140	5.00
214500145	145	5.10
214500150	150	5.10
214500155	155	5.20
214500160	160	5.30
214500165	165	5.40
214500170	170	5.50
214500175	175	5.60
214500180	180	5.70
214500185	185	5.80
214500190	190	5.90
214500195	195	6.00
214500200	200	6.10
214500205	205	6.20
214500210	210	6.30
214500215	215	6.40
214500220	220	6.50
214500225	225	6.60
214500230	230	6.80
214500235	235	6.90
214500240	240	7.00
214500245	245	7.00
214500250	250	8.00
214500255	255	8.20
214500260	260	8.40
214500265	265	8.60
214500270	270	8.80
214500275	275	9.00
214500280	280	9.20
214500285	285	9.50
214500290	290	9.70
214500295	295	9.90
214500300	295	10.20
214500305	305	10.40

Aluminium Blechteller

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
214500310	310	10.70
214500315	315	11.00
214500320	320	11.30
214500325	325	11.50
214500330	330	11.80
214500335	335	12.20
214500340	340	12.50
214500345	345	12.80
214500350	350	13.20
214500355	355	13.40
214500360	360	13.70
214500365	365	13.90
214500370	370	14.20
214500375	375	14.50
214500380	380	14.70
214500385	385	15.00
214500390	390	15.30
214500395	395	15.60
214500400	400	15.90
214500405	405	16.20
214500410	410	16.50
214500415	415	16.80
214500420	420	17.20
214500425	425	17.50
214500430	430	17.90
214500435	435	18.20
214500440	440	18.60
214500445	445	18.90
214500450	450	19.30
214500455	455	19.70
214500460	460	20.00
214500465	465	20.40
214500470	470	20.80
214500475	475	21.10
214500480	480	21.50
214500485	485	21.90
214500490	490	22.30
214500495	495	22.70
214500500	500	23.20

Preise plus Rohstoffzuschlag

216-G2 21.400

ADD PAGE 2

H:178

16:57.6

NEW SECTION_21.400_ESTIMATED SIZE:409



Aluminium Blechstutzen

21.400

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Standart

Länge 100 mm geschweift und Ziersicke

Überlappung

bis D=445, 20 mm

ab D=450, 30 mm

Blechstärke

bis 215 mm, Stärke 0.6 mm

bis 445 mm, Stärke 0.8 mm

ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

94_TBL:86

Weiterführend



Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
215500080	80	21.20
215500085	85	21.50
215500090	90	21.80
215500095	95	22.20
215500100	100	22.40
215500105	105	23.00
215500110	110	23.40
215500115	115	24.00
215500120	120	24.50
215500125	125	24.90
215500130	130	25.00
215500135	135	25.60
215500140	140	25.80
215500145	145	26.30
215500150	150	26.70
215500155	155	27.10
215500160	160	27.10
215500165	165	27.80
215500170	170	27.90
215500175	175	28.50
215500180	180	28.60
215500185	185	29.00
215500190	190	29.40
215500195	195	29.80
215500200	200	30.20
215500205	205	30.80
215500210	210	31.00
215500215	215	31.60
215500220	220	32.20
215500225	225	33.10
215500230	230	32.80
215500235	235	33.70
215500240	240	33.70
215500245	245	34.40
215500250	250	34.50
215500255	255	34.90
215500260	260	35.00
215500265	265	35.40
215500270	270	35.80
215500275	275	36.20
215500280	280	36.40
215500285	285	37.10
215500290	290	37.30

Aluminium Blechstutzen

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
215500295	295	37.80
215500300	300	38.10
215500305	305	38.60
215500310	310	38.80
215500315	315	39.20
215500320	320	39.40
215500325	325	40.00
215500330	330	40.10
215500335	330	40.40
215500340	340	40.60
215500345	345	41.90
215500350	350	42.10
215500355	355	43.00
215500360	360	43.20
215500365	365	44.30
215500370	370	44.50
215500375	375	45.30
215500380	380	45.50
215500385	385	46.30
215500390	390	46.50
215500395	395	47.40
215500400	400	47.80
215500405	405	49.80
215500410	410	51.30
215500415	415	52.40
215500420	420	52.60
215500425	425	52.60
215500430	430	53.80
215500435	435	54.90
215500440	440	55.10
215500445	445	56.20
215500450	450	62.10
215500455	455	63.80
215500460	460	64.00
215500465	465	65.90
215500470	470	66.10
215500475	475	67.40
215500480	480	68.60
215500485	485	70.20
215500490	490	70.60
215500495	495	72.20
215500500	500	73.60

Preise plus Rohstoffzuschlag

228-G2 21.500

ADD PAGE 2

H:190

16:57.6

NEW SECTION_21.500_ESTIMATED SIZE:409



Aluminium Blechreduktion

21.500

Material/Oberfläche

Aluminium halbhart, glatt oder stucco

Standart

Länge 200 mm geschweift und Ziersicke

Überlappung

bis D=445, 20 mm

ab D=450, 30 mm

Blechstärke

bis 215 mm, Stärke 0.6 mm

bis 445 mm, Stärke 0.8 mm

ab 450 mm, Stärke 1.0 mm

Weiterführend



94_TBL:86

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
216500080	80	19.90
216500085	85	20.20
216500090	90	20.30
216500095	95	20.60
216500100	100	20.70
216500105	105	21.40
216500110	110	21.60
216500115	115	21.90
216500120	120	22.30
216500125	125	22.80
216500130	130	23.00
216500135	135	23.30
216500140	140	23.40
216500145	145	24.00
216500150	150	24.30
216500155	155	24.80
216500160	160	25.10
216500165	165	25.50
216500170	170	25.80
216500175	175	26.30
216500180	180	26.40
216500185	185	26.60
216500190	190	26.80
216500195	195	27.30
216500200	200	27.50
216500205	205	28.10
216500210	210	28.40
216500215	215	29.00
216500220	220	30.20
216500225	225	30.90
216500230	230	30.90
216500235	235	31.60
216500240	240	31.60
216500245	245	32.30
216500250	250	32.30
216500255	255	33.00
216500260	260	33.00
216500265	265	33.70
216500270	270	33.70
216500275	275	34.70
216500280	280	34.70
216500285	285	35.40
216500290	290	35.40

Aluminium Blechreduktion

Artikel Nr.	Durchmesser mm	Preis CHF/Stk.
216500295	295	36.10
216500300	300	36.10
216500305	305	36.80
216500310	310	36.80
216500315	315	37.50
216500320	320	37.50
216500325	325	38.20
216500330	330	38.20
216500335	335	38.60
216500340	340	38.60
216500345	345	39.20
216500350	350	39.50
216500355	355	40.10
216500360	360	40.30
216500365	365	41.10
216500370	370	41.40
216500375	375	42.10
216500380	380	42.30
216500385	385	43.00
216500390	390	43.30
216500395	395	44.10
216500400	400	44.50
216500405	405	45.90
216500410	410	46.30
216500415	415	47.60
216500420	420	48.10
216500425	425	49.50
216500430	430	49.90
216500435	435	51.40
216500440	440	51.90
216500445	445	53.20
216500450	450	59.30
216500455	455	61.00
216500460	460	61.40
216500465	465	63.00
216500470	470	63.40
216500475	475	65.00
216500480	480	65.50
216500485	485	67.20
216500490	490	67.60
216500495	495	69.30
216500500	500	69.80

Preise plus Rohstoffzuschlag
31/277

228-G3 21.510.10 ADD PAGE 2

H:190

21.510

5:18

31/277

NEW SECTION_21.510.10_ESTIMATED SIZE:122



74_TBL:17

Aluminium Blech Flanschenkappen

21.510.10

Weiterführend



Artikel Nr.	DN mm	Preis CHF/Stk.
51020200245	200 - 245	87.00
51020250295	250 - 295	89.00
51020300345	300 - 345	101.00
51020350395	350 - 395	121.00
51020400445	400 - 445	134.00
51020450495	450 - 495	150.00
51020500545	500 - 545	183.00
51020550595	550 - 595	203.00
51020595645	595 - 645	226.00
51020650695	650 - 695	253.00
51020700745	700 - 745	279.00
51020750795	750 - 795	306.00
51020800845	800 - 845	334.00
51020850895	850 - 895	366.00
51020900945	900 - 945	400.00
51020950995	950 - 995	452.00

Preise plus Rohstoffzuschlag

158-G3 21.510.20 ADD PAGE 2

H:120

5:18

NEW SECTION_21.510.20_ESTIMATED SIZE:126



74_TBL:18

Aluminium Blech Armaturenkappen

21.510.20

Weiterführend



Artikel Nr.	DN mm	Preis CHF/Stk.
51030150195	150 - 195	86.00
51030200245		79.00
51030250295	250 - 295	96.00
51030300345	300 - 345	108.00
51030350395	350 - 395	131.00
51030400445	400 - 445	153.00
51030450495	450 - 495	175.00
51030500545	500 - 545	198.00
51030550595	550 - 595	220.00
51030600645	600 - 645	251.00
51030650695	650 - 695	296.00
51030700745	700 - 745	347.00
51030750795	750 - 795	404.00
51030800845	800 - 845	461.00
51030850895	850 - 895	525.00
51030900945	900 - 945	595.00
51030950995	950 - 995	658.00

Preise plus Rohstoffzuschlag

162/277

162-G2 21.990


_H:124

6:21.6

Wedgelock Stifte und Zange

21.990

__NEW SECTION__21.990__ESTIMATED SIZE:71



Zur provisorischen Befestigung von Blechkonstruktionen



205_TBL:4

Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF/Stk.
2115033h	Wedgelockte-Stifte (Hand) Typ MO 1/8 Zoll (3.3 mm)	7.80
2115033z	Wedgelockte-Stifte (Zange) Typ M 1/8 Zoll (3.3 mm)	1.80
2115200	Wedgelockte-Zange Typ 200	18.00

240-G2 21.050 __ADD PAGE 2 _H:71 21.050 162/277

__NEW SECTION__21.01__MINIMUM SIZE:43



Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003

21.01

Rollenblech Aluminium glatt Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung H14, AW-3003
Breite: 1000 mm

Verpackung

Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro EUR Palette

Weiterführend



74_TBL:4

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2101006	0.6	1000	48	480	auf Anfrage
2101008	0.8	1000	36	480	auf Anfrage
2101010	1	1000	29	480	auf Anfrage

102-G2 21.02

_H:63

14:50.4

102/277



Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050

21.02

Rollenblech Aluminium stucco Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung H14, AW-1050
Breite: 1000 mm

Verpackung

Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro EUR Palette

Weiterführend



147_TBL:4

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2102006	0.6	1000	48	480	auf Anfrage
2102008	0.8	1000	36	480	auf Anfrage
2102010	1	1000	29	480	auf Anfrage

174-G2 21.03

_H:66

14:50.4

174/277



Rollenblech INOX 1.4301 2D

21.03

Rollenblech INOX Ummantelungsblech für isolierte Rohrleitungen und Behälter. Mechanischer Schutz für Isolierarbeiten.
Ausführung 1.4301 Finisch 2D
Breite: 1000 mm

Verpackung

Gewicht pro Rolle ca. 80-100 kg / 6 Rollen pro EUR Palette

Weiterführend



218_TBL:4

Bitte fragen Sie uns für die tagesaktuellen Preise unverbindlich an.

Artikel Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Rollenlänge ca. m	Palette ca. kg	Preis CHF/kg
2103005	0.5	1000	25	480	auf Anfrage
2103006	0.6	1000	21	480	auf Anfrage
2103008	0.8	1000	15	480	auf Anfrage

245-G1 21.055

_ADD PAGE 2

_H:63

_NEW SECTION_21.055_MINIMUM SIZE:43



WrapTec

21.055

WRAPTEC ist ein Abdichtungsmaterial für technische Isolierungen. Der einzigartige Selbstverschweißungseffekt sowie die Dehnfähigkeit ermöglichen die schnelle und einfache Verarbeitung auf der Baustelle. Das Hightech-Material ist UV- und witterungsbeständig unter allen klimatischen Bedingungen. Durch die feuchtigkeits- und wasserdichte Verkleidung schützt WRAPTEC das Rohrsystem effektiv vor Korrosion.

Für Verkleidungen / Abdichtungen von technischen Isolierungen im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Kälteleitungen

Weiterführend



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten: E

Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C

83_TBL:10

Artikel Nr.	Artikel	Rolle Karton	Preis CHF/Stk.
155510070	WrapTec anthrazit 70 mm/10 m	4	44.00
155510140	WrapTec anthrazit 140 mm/10 m	2	87.45
155510280	WrapTec anthrazit 280 mm/10 m	2	172.70
155510560	WrapTec anthrazit 560 mm/10 m	2	340.15
156510070	WrapTec grau 70 mm/10 m	4	44.00
156510140	WrapTec grau 140 mm/10 m	2	87.45
156510280	WrapTec grau 280 mm/10 m	2	172.70
156510560	WrapTec grau 560 mm/10 m	2	340.15
157510291	WrapTec Kleber M-Glue schwarz	12	43.55

H:96

A

Alu Grobkorn-Zubehör	20
Alu Grobkornfolie Rolle	19
Aluminium Blech Armaturenkappen	36
Aluminium Blech Flanschenkappen	35
Aluminium Blechbogen 1° - 45°	23
Aluminium Blechbogen 46° - 90°	25
Aluminium Blechbogen 90° mit Putzdeckel	27
Aluminium Blechmantel	21
Aluminium Blechreduktion	33
Aluminium Blechstutzen	31
Aluminium Blechteller	29
Aluminiumfolie	20

S

Sebald EKAPLAST Bogen 45° halogenfrei	13
Sebald EKAPLAST Bogen 90° halogenfrei	12
Sebald EKAPLAST Rollenfolie	14

W

Wedgelock Stifte und Zange	36
Wraptac	38

E

EKAFOL PVC Bogen 45° einteilig, grau/schwarz/weiss	9
EKAFOL PVC Bogen 45° zweiteilig, grau/schwarz/weis	10
EKAFOL PVC Bogen GWS 90°	7
EKAFOL PVC Bogen SE 90° Keutner	7
EKAFOL PVC Bogen SE 90° hellgrau/schwarz	6
EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss	8
EKAFOL PVC-Bogen 90° W EURO schwarz/weiss	8
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°	19
EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 90°	16
EKAMAT ALU Grobkorn Zuschnitte	14

P

PVC Folie hellgrau	6
PVC Spraydose	11
PVC-Bogenband	10
PVC-Kunststoff-Stecknieten für PVC/Ekaplast	11

Q

Quellschweissmittel	11
---------------------	----

R

Rollenblech ALU glatt H14 AW-3003	37
Rollenblech ALU stucco H14 AW-1050	37
Rollenblech INOX 1.4301 2D	37

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE

Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. PREISE

Die Preise verstehen sich exklusive MwSt.

Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht wurden.

3. LIEFERTERMIN

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Erlassen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen.

Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5. REKLAMATIONEN

Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Warenempfang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Firma Indisol AG zulässig. Die Vergütung beträgt 70% des Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat.

Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr.

Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschweigend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGSPORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Tägerwilen. Der Käufer erkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedingungen entstehen können, die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwilen und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OFFRES

Les offres s'entendent toujours et sans indication particulière sans engagement

2. PRIX

Les prix s'entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de prix sans avis préalable, lorsqu'ils ont dus à dûs hausses des prix des matières premières, de majorations de prix de la part des fournisseurs, d'augmentation des frais de transport ou de changement de taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent cependant sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou retardées ne donnent aucun droit à l'acheteur, ni quant au retrait de sa commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment à des dommag-intérêts.

Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS

Indisol AG reste propriétaire de la marchandise jusqu'à paiement complet du prix d'achat. La maison Indisol SA. Se réserve le droit de récupérer la marchandise non payée consentement du client.
Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais d'expédition vont à la charge de l'acheteur. Les palettes-SBB ou palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. La marchandise voyage aux risques et aux frais de l'acheteur. Le déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS

Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il appartient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit ou d'une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette du matériel contesté.

6. REPRISES

Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu'en cas d'accord de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la valeur nette pour aurant que la Indisol SA puisse constater l'état de neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage aux frais et risques de celui-ci.
Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE

Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La responsabilité pour un dommage éventuel est expressément limitée au montant du prix d'achat. D'autres domages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est autorisé à revendiquer toutes déductions d'escompte non justifiées. Au-delà du terme de paiement, l'acheteur devra des intérêts moratoires des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d'échéance et sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE

Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l'offre.

10. LIE D'EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE

Le lieu d'exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à CH-8274 Tägerwilen. Pour tous différends se trouvant en rapport avec les présentes conditions, l'acheteur reconnaît le Tribunal de Siège de la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déféré à la Justice de son propre Siège.

Indisol AG

Ara-Strasse 11
8274 Tägerwilen

Fon: +41 (0)71 663 30 90
Fax: +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch

a family company