

Page 1

test

Page 2

test

Page 3

test



Knauf Steinwolle-Flocken Power-teK LW 020

02.135

Die organisch löslichen Flocken LW 020 sind ohne jeglichen Zusatz von Bindemitteln gefertigt. Aufgrund ihrer optimierten Eigenschaften sind sie hervorragend für den Einsatz zur thermischen, akustischen und feuerbeständigen Isolierung auf beengtem Raum geeignet. Die durchschnittliche Größe der Flocken liegt bei LW 020 bei 20 mm. Die Aufbringung mit Hilfe von Einblas- und Aufsprühmaschinen ist aufgrund der unterschiedlichen Feinheitsgrade möglich.

Anwendungsbereiche

Zur Verfüllung von schwer erreichbaren Hohlräume oder Installationsschächten
Im zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1 Abschnitt 8.4 5.4

Weiterführend



91_TBL:2

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	A1
Brandverhaltensgruppe	RF1
Rohdichte	ca. 80 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.038 W/mK

Artikel Nr.	Sack [kg]	Palette [kg]	Preis CHF/kg
029900020	12.5 <small>_H:72</small>	500 <small>16</small>	4.00 <small>6:21.6</small> 310277

110-G0 16.887

Handnietzange POP TT 55 D

NEW SECTION_16.887_ESTIMATED SIZE:55

16.887



154_TBL:2

Weiterführend

Artikel Nr.	Länge [mm]	Preis CHF/Stk.
018poppt55	200 <small>_H:55</small>	51.00